

YODONO トピックリフター



TL-H150-7
ハンドル折りたたみ式



TL-H250-8
急降下防止バルブ付



TL-H500-9
急降下防止バルブ付



1,000×600(mm)の
ビッグテーブル
TL-H800-10
急降下防止バルブ付



最高1,500(mm)まで
高揚程実現
TL-WH300-15
急降下防止バルブ付


■足踏式トピックリフター仕様

形式	仕様 能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法 長さ×幅(mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅(mm)	ロード ホイール φ×幅(mm)	ポンプ ペダル回数 (回)	自重 (kg)
		A	B	C×D	E	D	F				
TL-H150-7	150	200	740	700×400	955	400	840	ゴム100×24	ゴム100×24	13	32
TL-H250-8	250	245	850	800×500	1,050	500	845	ゴム100×32	ゴム100×32	24 (12)	47
TL-H500-9	550	330	980	900×600	1,150	600	900	ステレオ150×40	ステレオ150×40	51 (30)	86
TL-H800-10	800	340	1,070	1,000×600	1,250			ウレタン150×40	ウレタン150×40	65 (38)	117
TL-WH300-15	300	400	1,500	900×600	1,150			ステレオ150×40	ステレオ150×40	63 (38)	116

TL-H250-8、TL-H500-9はステンレス仕様に出ます。

※()内は早揚りの回数です。

■寸法図



バッテリー式 トピックリフター




TL-D500-9

パワフルな上昇下降
スムーズな操作。
バッテリータイプならではの
すぐれた作業効率です。

- 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
- 安全性優先の下降調整バルブ付き
- 強力なパーキングブレーキ付き
- 使いやすいテーブルデザイン
- 自動積荷チェックバルブ装置内蔵
- 3色に色分けしたバッテリーメーター
- 充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

■寸法図(バッテリー式)



■バッテリー式トピックリフター仕様

形式	仕様 能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法 長さ×幅(mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅(mm)	ロード ホイール φ×幅(mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	自重 (kg)
		A	B	C×D	E	D	F					
TL-D500-9	550	330	950	900×600	1,150	600	900	ステレオ150×40	ステレオ150×40	D C 12V	6~10	120
TL-D800-10	800	340	1,040	1,000×600	1,250			ウレタン150×40	ウレタン150×40	48AH/5HR	9~18	150

※充電器は搭載型準定電流方式(AC100V)