

YODONO ステンレス製運搬車 150~500kg積

材質はSUS304鏡面仕上げ

SUS101A

ステンレス製
ポータブルカー
折り畳み式



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
740×480	145m/m	850m/m	100φ	150Kg	12Kg

SUS301A

ステンレス製
フレッシュカー
折り畳み式



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
900×600	205m/m	850m/m	130φ	300Kg	26Kg

SUS101B

ステンレス製
ポータブルカー
固定式



● 固定ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
740×480	145m/m	850m/m	100φ	150Kg	12Kg

SUS301B

ステンレス製
ダイヤモンドカー
固定式



● 固定ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
900×600	205m/m	850m/m	130φ	300Kg	25Kg

SUS101C

ステンレス製
ポータブルカー
2段式



● 2段式片袖仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重	棚間隔
740×480	145m/m	850m/m	100φ	150Kg	20Kg	490m/m

SUS301C

ステンレス製
ダイヤモンドカー
2段式



● 2段式片袖仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重	棚間隔
900×600	205m/m	950m/m	130φ	300Kg	40Kg	490m/m

SUS501B

ステンレス製
パレットカー
固定式



● 固定ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
1200×750	295m/m	900m/m	200φ	500Kg	48Kg

主な特長

- ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
- 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。
- 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
- 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。
- 材質SUS304使用。
- ステンレスキャスター標準仕様。

用途例

- ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。
- ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。
- 魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。
- 薬品工場など化学関係工場。